



INFORMACIÓN GENERAL

Monofásicos (L + N)
 Trifásico (3L + N)
 Alimentación: 50Vca / 500Vca
 Frecuencia: 50 / 60 Hz

CE ISO9001 IEC60947-5-1

Colores: Verde y rojo
 Módulos DIN: 1
 Grado de protección: IP20
 Para control y medición rápida.
 Ideal para el monitoreo constante!



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Dimensiones (mm)



MONOFÁSICO



TRIFÁSICO



| Código | Color | Polos | Dimensiones | Tensión |
|--|-------|-------|-------------|----------------|
| VOLTÍMETROS A LED - MONOFÁSICOS | | | | |
| C45V-1G | Verde | 1P | 18mm | 50Vca / 500Vca |
| C45V-1R | Rojo | 1P | 18mm | 50Vca / 500Vca |



| Código | Color | Polos | Dimensiones | Tensión |
|---------------------------------------|-------|-------|-------------|----------------|
| VOLTÍMETROS A LED - TRIFÁSICOS | | | | |
| C45V-3G | Verde | 3P | 18mm | 50Vca / 500Vca |
| C45V-3R | Rojo | 3P | 18mm | 50Vca / 500Vca |

