

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor diferencial Easy9 2P 40A tipo AC 30mA

EZ9R36240

Certificado: DC-E-S26-002.20 - IRAM

Principal

Gama De Producto	Easy9
Tipo De Producto O Componente	Disyuntor de corriente residual (RCCB)
Nombre Corto Del Dispositivo	Easy9 RCCB
Poles	2P
Posición De Polo De Neutro	Izquierda
Corriente Nominal	40 A
Tipo De Red	CA
Sensibilidad A La Fuga A Tierra	30 mA
Retraso Tiempo Protec. Pérdida A Tierra	Instantáneo
Prot. C. Fuga A Tier.(Tabular)	Tipo AC
Capacidad De Cierre Y Corte Nominal	500 A
Rated Conditional Short-Circuit Current	Easy9 MCB: 6000 A 40 A

Complementario

Ubicación Del Dispositivo En El Sistema	Salida
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión Asignada De Empleo	230 V CA 50/60 Hz
Tecnología De Disparo Corriente Residual	Independiente tensión
Tensión Asignada De Aislamiento	440 V CA
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV
Corriente De Sobretensión	250 A
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Tipo De Control	Palanca de conmutación
Tipo De Montaje	Clip-on
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Juego De Bar	Superior: Sí
Paso Interpolar	18 mm entre fases
Pasos De 9 Mm	4
Altura	82 mm
Ancho	36 mm

Profundidad	72 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Endurancia Mecánica	5000 Ciclos
Endurancia Eléctrica	AC: 2000 Ciclos 230 V CA 50/60 Hz
Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 1...35 mm ² rígido Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 1...25 mm ² flexible
Par De Apriete	3,5 N.m arriba o abajo

Entorno

Estándares	IEC 61008-1
Certificaciones De Producto	CE
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	2 conforme a IEC 61008-1
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	4 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Paquete 1 Peso	200 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	9,2 cm
Paquete 2 Ancho	9,7 cm
Paquete 2 Longitud	25,5 cm
Paquete 2 Peso	1,265 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	54
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	14,4 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas